

KONTEJNERY CK 10-12-15-18



CISTERNOVÉ KONTEJNERY



Cisternové kontejnery

Cisternové kontejnery slouží jako mobilní čerpací stanice firmám zabývajících se rozvozem a výdejem pohonných hmot pro vlastní potřebu. Kontejner je možno použít k přepravě ropných látek s bodem vzplanutí vyšším než 60°C dle kapitoly 3.2.ADR.

Palivo pro vznětové motory nebo nafta motorová s označením:

30
1202

Kontejnery splňují požadavky ADR pro pohonné hmoty tj. látky třídy 3 UN 1202.

Vlastní nádrž je dvouplášťová, ocelová s kruhovým průřezem, která je připevněna na kontejnerový rám dle DIN 30722.

Výdej pohonných hmot je zcela nezávislý na připojení k elektrické energii - kontejner je vybaven elektrickým agregátem.

Cisterna se plní rychlospojku umístěnou na vrchním víku nádrže přes plnicí ventil DN 80.

Technické parametry	CK 10	CK 12	CK 15	CK 18
Rozměry (mm)	4800x2200x2670	5800x2200x2670	6800x2200x2670	7800x2200x2670
Objem nádrže (m ³)	10	12	15	18
Hmotnost (kg)	3000	3400	3900	4300
Elektrické napájení	Nezávislý elektrický agregát 230 V			
Elektrické čerpadlo	Elektrické čerpadlo HORNET W 120			
Výkon čerpadla	120 L/min	120 L/min	120 L/min	120 L/min
Průtokoměr	FMT 120	FMT 120	FMT 120	FMT 120



ul. 8. května 1304, 795 01 Rýmařov
 tel.: +420 554 230 065
 fax: +420 554 230 097
 e-mail: info@eurointermetall.cz
 www.eurointermetall.cz

Výrobce zajišťuje kompletní služby včetně
 dodávky, montáže, záruční i pozáruční servis.